

Strassenroste

Fig. 260-103 mit exzentrischem Betonsockel
Fig. 260-102 mit zentrischem Betonsockel



Patent-Nr. CH706728B1
Erstes CH-Patent dieser Art

- ✓ Klasse D 400 / Norm EN 124
- ✓ Für den Zweiradverkehr, mit TOP GRIP-Struktur

- ✓ Aufklappbarer Federklemmrost, arretiert automatisch mit integriertem Kippsystem, schont den Rücken mittels Anhebe-Gleit-Rutsche.

- ✓ Mit Wasserführungen für den besten Abfluss (Bereich ohne TOP GRIP-Struktur)

- ✓ Direkt mit diesem Federklemmrost hochziehbar!

- ✓ Konischer Anzug der Schlitz, Steine bleiben nicht stecken. Schlitzöffnung Einlaufquerschnitt 790 cm²

Option

- ✓ Zwei Entwässerungsschlitze im Rahmen für die dauerhafte seitliche Entwässerung im Flüsterbelag, sowie auch einsetzbar als provisorische Entwässerung vor dem Deckbelagseinbau

Option

- ✓ Auch einsetzbar mittels höhenverstellbaren Schrauben (ohne Hebegerät)

Mit Beschriftung nach Wahl, z.B. Fisch-Motiv oder Aufschriften

Schachtabdeckungen

Fig. 4900-60-14 ohne Ventilationslöcher
Fig. 4910-60-14 mit Ventilationslöchern



- ✓ Mit TOP GRIP-Struktur
- ✓ Klasse D 400 und E 600 / Norm EN 124
- ✓ Mit Aufschriften und Wappen

- ✓ Ziehbar mittels Hilfsdeckel

- ✓ Mit Verschluss

Ohne Scharnier, mit TOP GRIP + silenzio-Struktur
 Fig. 4000-60-10 + 4010-60-10

Ab Mai 2022



ALL IN ONE

- TOP GRIP-Struktur
- Scharnier aufklappbar
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit handelsüblichen Hebe-geräten ziehbar
- Mit dämpfender Neodue-Einlage

Ab Mai 2022



TOP GRIP + silenzio