

EVO ULTRA

ANTI-HOLOGRAM

ANTI-HOLOGRAMME HOCHGLANZ POLITUR



- Permanently removes holograms and swirls
- Polishes to a high gloss mirror finish, no fillers
- Retire les hologrammes et les petites imperfections
- Lustrage précis pour un fini miroir et une finition brillante
- Ultra-Hochglanzfinish
- Korrigiert Hologramme und Lacknebel dauerhaft, ohne Füllstoffe
- Hoogglans
- Corrigeert hologrammen en kleine fouten, geen vullers

CUT / ABRASIVITÉ / SCHLEIFGRAD / SCHUURGRAAD



GLOSS / BRILLANCE / GLANZ / GLANS

AUTOSMART
INTERNATIONAL

CEUP014L-FR

1L



Recommended pad: Soft black foam

Disque recommandé: Doux en mousse noire

Empfohlenes Pad: Weiches, schwarzes Schaumstoff Pad

Aangeraden pad: Zachte zwarte poetspad

EN Shake Bottle. Apply using an orbital or rotary polisher gradually increasing speed to a maximum of 1000rpm. Work surface until the desired finish has been achieved. Re-apply product if pad starts to stick. Finish by wiping over surface with a microfibre cloth. Manual use: Apply sparingly with a polishing sponge or lint free cloth and buff to a deep shine with a microfibre cloth.

FR Utilisation machine : Secouer la bouteille. Appliquer avec une polisseuse orbitale ou rotative en augmentant graduellement la vitesse jusqu'à 1000 t/mn maximum. Travailler la surface jusqu'à obtenir l'effet désiré. Remettre du produit si le tampon se dessèche. Terminer en passant un chiffon microfibre. Utilisation manuelle : Appliquer en petites quantités avec un chiffon doux non pelucheux ou une éponge de polissage. Faire briller en utilisant un chiffon microfibre.



EN Best used before the end of: See Batch Code
WARNING: H336 May cause drowsiness or dizziness. P261 Avoid breathing vapour/spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P280 Wear protective gloves. P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P405 Store locked up. P501 Dispose of contents/ container in accordance with national regulations. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. This product should be used in accordance with the manufacturer's instructions.
For Professional Use Only. SILICONE FREE

FR A utiliser de préférence avant fin : Voir le code du lot.
ATTENTION: H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection. P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations nationales. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics Ce produit doit être utilisé suivant les instructions du fabricant. Uniquement pour l'usage professionnel. SANS SILICONE



Nur restentleerte Verpackungen in die Sammelsysteme geben. Teilgefüllte Verpackungen bei der kommunalen Schadstoffsammlung abgeben.

Manufactured by / Produit par / Hergestellt von / Geproduceerd door :
Autosmart International, Lynn Lane, Shenstone, Lichfield, Staffordshire, WS14 0DH ENGLAND.
TEL: UK 01543 481616. FR 01 34 12 42 18. DE 0211/971 9006 NL 0800 288 67 62 78
www.autosmart.co.uk www.autosmart.fr www.auto-smart.de www.autosmart.nl

DE Flasche gut schütteln. Verwenden Sie einen Orbital- oder Rotationspolierer und erhöhen Sie die Geschwindigkeit schrittweise auf maximal 1000 U/min. Bearbeiten Sie die Oberfläche bis zum gewünschten Finish. Produkt erneut auftragen, wenn das Pad zu kleben beginnt. Zum Schluss mit einem Mikrofasertuch über die Oberfläche wischen. Manuelle Anwendung: Mit einem Polierschwamm oder einem fusselfreien Tuch sparsam auftragen und mit einem Mikrofasertuch bis auf Hochglanz polieren.

NL Fles schudden. Aanbrengen met een polijstmachine tot een maximum van 1000tpm totdat het juiste resultaat wordt verkregen. Gebruik meer product als de poetspad begint te stuiten. Verwijder resten met een microvezeldoek. Voor manueel gebruik. Egaal aanbrengen met een spons of pluisvrije doek. Verwijder resten met een microvezeldoek.

DE Mindesthaltbarkeitsdatum: Siehe Batch Code.

ACHTUNG: H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P261 Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröde oder rissiger Haut führen. Enthält Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Dieses Produkt muss gemäß der Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

Nur für professionellen Gebrauch. SILIKONFREI

NL Best te gebruiken voor het einde van: Zie batch code.

WAARSCHUWING: H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen dragen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Indien hiervan wordt afgeweken is de fabrikant niet verantwoordelijk voor enig nadeel of schade. BEVAT GEEN SILICONEN



ISO
9001 & 14001

