

CHALET®

CONVENTIONAL GREEN

PREDILUTED 50/50

ANTIFREEZE

COOLANT

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE 50/50 PRE-DILUIDO

LOW SILICATE • PHOSPHATE FREE FOR CARS & LIGHT & HEAVY DUTY VEHICLES. PROTECTS ALUMINUM & ALL METALS.

BAJO EN SILICATO • LIBRE DE FOSFATO PARA AUTOS Y VEHÍCULOS DE TRABAJO PESADO Y LIGERO. PROTEGE ALUMINIO Y TODOS LOS METALES.

DO NOT ADD WATER

NO AGREGAR AGUA

1 GALLON (3.785 L)

READY TO USE

LISTO PARA USAR

-34°F TO +265°F

MADE IN USA

CHALET®

PREDILUTED 50/50 ANTIFREEZE/COOLANT

REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 50/50 PRE-DILUIDO

Chalet Conventional Green Prediluted 50/50 Antifreeze/Coolant is an advanced, ethylene glycol, low silicate, phosphate-free formula designed for use in passenger cars and light and heavy-duty vehicles. It contains rust, oxidation, and corrosion inhibitors. Protects all metals, including aluminum, and when used as directed, provides superior protection against:

- Freeze-up
- Scale build up
- Rust corrosion
- Boil over
- Sludge/clogging
- Liner pitting

Meets ASTM D-3306 Light Duty and ASTM D-6210 Heavy Duty Specifications. For all vehicles that call for conventional antifreeze. Phosphate free and low silicate – Suitable for European and Asian models. Compatible with all other conventional coolants.

DIRECTIONS: 1) Examine cooling system (hoses, clamps, etc...) to ensure that there are no leaks. 2) Do not remove radiator cap while cooling system is hot. 3) Drain cooling system, and flush with clean water. Use Radiator Flush to remove rust and sludge. 4) Pour entire content of Chalet Prediluted 50/50 Antifreeze/Coolant. Refer to chart for desired protection. No dilution is necessary. 5) For effective corrosion protections, replace the antifreeze/coolant each year.

WARNING: Harmful if swallowed. May cause damage to the kidneys through prolonged or repeated oral exposure. Keep out of reach of children and animals. Do not breathe mist/vapours/spray. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Rinse mouth. Get medical advice/attention if you feel unwell. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

WARNING: Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

El anticongelante/refrigerante prediluido 50/50 verde convencional de Chalet es una fórmula avanzada, de etilenglicol, baja en silicatos, libre de fosfatos, diseñada para su uso en vehículos de pasajeros y vehículos livianos y pesados. Contiene inhibidores de herrumbre, oxidación y corrosión. Protege todos los metales, incluido el aluminio, y cuando se usa según las instrucciones, brinda una protección superior contra:

- Congelación
- Acumulación de incrustaciones
- Corrosión por herrumbre
- Rebosamiento por ebullición
- Lodo/obstrucción
- Picadura del revestimiento

Cumple con las especificaciones ASTM D-3306 de carga liviana y ASTM D-6210 de carga pesada. Para todos los vehículos que requieran anticongelante convencional. Libre de fosfato y bajo en silicato – adecuado para modelos europeos y asiáticos. Compatible con todos los demás refrigerantes convencionales.

INSTRUCCIONES: 1) Examinar el sistema de enfriamiento (mangueras, abrazaderas, etc...) para asegurar que no haya fugas. 2) No quite la tapa del radiador mientras el sistema de refrigeración está caliente. 3) Drene el sistema de refrigeración y enjuague con agua limpia. Utilice Flush radiador para eliminar el óxido y sedimentos. 4) Vierta el contenido entero de Refrigerante/Anticongelante 50/50 Pre-diluido. Consulte la tabla de protección deseados. No es necesaria la dilución. 5) Para una protección eficaz de la corrosión, reemplace el anticongelante/refrigerante cada año.

No añadir agua. Simplemente verter en el radiador y se van.

ADVERTENCIA: Nocivo en caso de ingestión. Puede causar daño a los riñones a través de la exposición oral prolongada o repetida. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. No respire la neblina, vapores o aerosoles. Lávese bien después de la manipulación. No coma, beba o fume mientras utiliza este producto. EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si se encuentra mal. Enjuague la boca. Consultar a un médico si se encuentra mal. Deseche el contenido/el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

ADVERTENCIA: Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

TYPE OF COOLANT TEST TIPO DE PRUEBA DE REFRIGERANTE	ATMOSPHERIC PRESSURE PRESIÓN ATMOSFÉRICA	14 LB. CAP	15 LB. CAP
BOIL-OVER PROTECTION* PROTECCIÓN CONTRA A HERVIR*	224° F	262° F	265° F
FREEZE-UP PROTECTION PROTECCIÓN CONTRA LA CONGELACIÓN	-34° F	-34° F	-34° F

PART NO. 370-40009
CHALET PRODUCTS COMPANY
COMMERCE, CA 90023 USA
(323) 780-9937
www.chaletproducts.com
info@chaletproducts.com
CHALET GUARANTEES
THIS PRODUCT MEETS
THE SAME INDUSTRY STANDARDS
AS ALL MAJOR BRANDS

MADE IN U.S.A.
HECHO EN EE.UU.
1 GALLON / 3.785 LITROS




0 737124 40009 3

AMALIE

MOTOR OIL

Better than it has to be



Customer: Chalet

File Name: CHALET Antifreeze_Coolant_50-50_GAL

Size: 5.5" H x 6" W

FG#:

Date: 2/21/19 Revision Date:

PLEASE NOTE: The colors used on this proof are solely intended to furnish the best quality representation of our finished product. The colors used are photographic and bear no relationship to the inks used in the finished product.

Carton Type: ☐ PRE-PRINTED DEDICATED ☐ PRE-PRINTED GENERIC ☐ JET PRINT/ GRADE/VIS.

Carton Color: ☐ White ☐ Kraft

Bottle Color: Cap Color:

Front
CMYK
PMS 032 Red
PMS 102 Yellow

Back
K
PMS 032 Red
PMS 102 Yellow
PMS 802 Green

ANY INCORRECT FORMAT OR INCORRECT SPELLING IS THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER

Upon approval, you will be invoiced for art charges incurred.

An approval of the above artwork design(s) does not mean labels will be ordered. Labels for production WILL ONLY be ordered, once an order for product has been placed. If a label is being redesigned, the newly designed labels will not be ordered until the old inventory of labels are completely exhausted, or the customer pays to scrap old labels.

Please Check One ☒ PROOF APPROVED ☐ RETURN FOR REPROOF

Signature Date